

宝鸡钛业股份有限公司真空泵采购公告

(采购编号: SBB2023146)

一、项目名称: 宝鸡钛业股份有限公司关于真空泵采购的公告

二、采购项目内容、规模及概况: 干式螺杆泵 HTVLGB-160 壹台, 干式螺杆泵 HTLVGB-300 壹台, 螺杆泵过滤器 DN800 壹台, 滑阀真空泵 H-8A 十二台, 滑阀真空泵 H-150G 四台。

三、资金来源信息: 自筹资金

四、监督部门名称: 宝钛集团有限公司纪委综合室

五、供应商的资格能力要求: 供应商为中华人民共和国境内注册的法人, 为具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力, 为制造商或经销商, 具有相应资质和业绩。

六、本项目不允许联合体响应。

七、公告内容:

(一) 采购内容: 干式螺杆泵 HTVLGB-160 壹台, 干式螺杆泵 HTLVGB-300 壹台, 螺杆泵过滤器 DN800 壹台, 滑阀真空泵 H-8A 十二台, 滑阀真空泵 H-150G 四台。

(二) 技术要求: 件附表

(三) 报名及采购文件获取方式:

(1) 报名及采购文件工本费缴纳时间: 自 2023 年 10 月 26 日 09 时 00 分 00 秒至 2023 年 10 月 30 日 09 时 00 分 00 秒, 收到汇款并在报名截止日后 1 个工作日, 以电子邮件形式统一发售采购文件。

(2) 采购文件售价: 500 元/份, 售后不退 (报名单位从基本帐户汇款至宝鸡钛业股份有限公司并备注: 采购编号、名称的采购文件工本费)。汇款帐号: 2603021909022104788; 开户行: 工行宝鸡高新大道支行。注意: 工本费必须从供应商的基本账户汇出, 否则取消其参与采购活动资格。

(3) 报名信息 (以下信息以电子邮件发送, 发送后需电话确认):

A. 采购名称及采购编号、供应商名称、联系人及联系方式请标注在邮件正文;

B. 公司简介及业绩 (电子版) 以附件形式发送。(不接受超大附件)

C. 供应商银行基本账户信息及开票信息。

(4) 报名联系人: 刘女士 电话 & 传真: 0917—3382130 电子邮箱: sbb@baoti.com

(5) 技术洽谈联系人: 肖书强 电话 0917-3258095

(三) 未尽事宜联系宝鸡钛业股份有限公司资产设备部 刘女士

八、响应文件递交截止时间: 2023 年 11 月 13 日 14 时 00 分 00 秒

递交方式：纸质文件递交

邮寄地址：陕西省宝鸡市渭滨区高新大道 88 号宝钛办公楼 15 楼资产设备部。

九、实施会时间及地点：

实施会时间：2023 年 11 月 13 日 14 时 00 分 00 秒

实施会地点：宝钛办公楼 15 楼会议室

采购项目负责人：肖书强（签字）

采购单位：宝鸡钛业股份有限公司资产设备部



附件:

熔铸厂主要真空泵采购技术要求

设备名称型号	干式螺杆泵 HTVLGB-160	干式螺杆泵 HTVLGB-300	螺杆泵过滤器 DN800	滑阀真空泵 H-8A	滑阀真空泵 H-150G
重量	约 650KG	约 800KG	约 280KG	约 1960KG	约 1016
抽气速率	160L/S	300L/S		150L/S	150L/S
极限真空	1Pa	1Pa		3Pa	3Pa
最大排气压力	1.2bar	1.2bar		1.2bar	1.2bar
配用电机功率	11kw	30kw		18.5kw	7.5kw
电机转速	2930r/min	2940r/min		960r/min	1440r/min
泵转速	2930r/min	2940r/min		360r/min	500r/min
进气口径	100mm	100mm	160mm	150mm	105mm
排气口径	65mm	65mm	160mm	80mm	76mm
冷却水压力	约 0.3MPa	约 0.3MPa		约 0.3MPa	约 0.3MPa
冷却水进出水温差	$\leq 10^{\circ}\text{C}$	$\leq 10^{\circ}\text{C}$		$\leq 10^{\circ}\text{C}$	$\leq 10^{\circ}\text{C}$
冷却水接口	R1/2"	R1/2"		KG3/4"	KG3/4"
润滑油牌号	-	-		N100#机械真空泵油	N100#机械真空泵油
润滑油储存量	-	-		约 50kg	约 46kg
要求	1、支架、排烟筒等辅助件配套齐全 2、不锈钢排烟筒水平放置 3、在现场使用条件下, 进出冷却水满流, 进出水口均为标准不锈钢宝塔口。		1、新设备做 0.6MPa 气密性试验, 出具检测报告 2、设备无毛刺, 表面刷漆。 3、与螺杆泵配套使用。	1、必须采用钛排气阀座、钛阀片。 2、球阀满足 PN40, 材质为不锈钢或黄铜。 3、泵上对丝均采用钛材质。 4、采用滑阀杆滑阀环一体结构。 5、输油管采用软管, 设计布局可靠消除振动。 6、油箱衬塑, 且供油管高出油箱底面 80~90mm。 7、油箱盖采用 O 型圈密封。 8、主轴材质优化, 不得出现断轴问题。 9、在现场使用条件下, 进出冷却水满流, 进出水口均为标准不锈钢宝塔口。	1、附带出气口改造备件, 保证能与油雾分离器配合安装。 2、在现场使用条件下, 进出冷却水满流, 进出水口均为标准不锈钢宝塔口。