

宝鸡钛业股份有限公司 大除气炉反射屏维修 采购公告

(采购编号: SBB2023030)

- 一、项目名称: 宝鸡钛业股份有限公司关于 大除气炉反射屏维修 的采购公告
- 二、采购项目内容、规模及概况: 对大除气炉反射屏进行维修
- 三、资金来源信息: 自筹资金
- 四、监督部门名称: 宝钛集团有限公司纪委综合室
- 五、供应商的资格能力要求: 供应商为中华人民共和国境内注册的法人, 为具有独立签订合同的权利和良好履行合同的能力, 为制造商或维修商, 具有设备制造或维修相关资质和业绩。

六、本项目不允许联合体响应。

七、公告内容:

(一) 除气炉技术参数

- 1、工作温度: 950℃。
- 2、最高温度: 1050℃。
- 3、控温精度: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、在 950℃ 时炉温均匀性: $\leq \pm 10^{\circ}\text{C}$ (九点检测)。
- 5、极限真空: 0.1Pa。
- 6、漏气率: 20Pa。

(二) 大除气炉反射屏维修内容及技术要求

- 1、炉体内胆的反射屏材质为 0Cr25Ni20; 尺寸为: 8500mm*3240mm, 厚度为 0.8mm, 数量: 4 层;
- 2、前炉门反射屏材质为 0Cr25Ni20; 尺寸为: $\phi 2680\text{mm}$, 厚度为 0.8mm, 数量: 4 层;
- 3、后炉门反射屏材质为 0Cr25Ni20; 尺寸为: $\phi 2684\text{mm}$, 厚度为 0.8mm, 数量: 4 层;
- 4、水冷电极与电极孔之间的引电绝缘瓷管加长 30mm, 内胆所使用的瓷件保持不变; 需额外提供 30% 的绝缘瓷件, 以保证后期维修维护使用;
- 5、炉体内胆, 前、后炉门的每层反射屏之间用材质为 0Cr25Ni20 的隔条隔开, 每层之间的间隙为 10mm;
- 6、所有使用的螺杆、螺母、垫片材质均为 0Cr18Ni9; 所有使用的长、短销钉, 长、短拉杆均使用 0Cr25Ni20 材质;
- 7、以上所有施工材料均由乙方提供, 并现场测绘, 图纸需甲方审核确认。
- 8、负责更换 4 层隔热屏, 加热体与反射屏装配后, 整体不同心度小于 5mm; 装配后, 检查加热体与反射屏绝缘性。

(三) 报名及采购文件获取方式:

- (1) 报名及采购文件工本费缴纳时间: 自 2023 年 4 月 18 日 9 时 0 分 0 秒 至 2023 年 4 月 23 日 24 时 0 分 0 秒, 收到汇款并在报名截止日后 1 个工作日, 以电子邮件形式统一发售采购文件。
- (2) 采购文件售价: 500 元/份, 售后不退 (报名单位从基本帐户汇款至宝鸡钛业股份有限公司并备注: 采购编号、名称的采购文件工本费)。汇款帐号: 2603021909022104788; 开户行: 工行宝鸡高新大道支行。
- (3) 报名信息 (以下信息以电子邮件发送, 发送后需电话确认):
 - A. 采购名称及采购编号、供应商名称、联系人及联系方式请标注在邮件正文;
 - B. 公司简介及业绩 (电子版) 以附件形式发送。 (不接受超大附件)
 - C. 供应商银行基本账户信息及开票信息。
- (4) 报名联系人: 刘女士 电话 & 传真: 0917—3382130 电子邮箱: sbb@baoti.com

(5) 技术洽谈联系人: 汤锴 电话 13891763431

(三) 未尽事宜联系宝鸡钛业股份有限公司资产设备部 刘女士

八、响应文件递交截止时间: 2023 年 5 月 6 日 9 时 0 分 0 秒

递交方式: 纸质文件递交

邮寄地址: 陕西省宝鸡市渭滨区高新大道 88 号宝钛办公楼 15 楼资产设备部。

九、实施会时间及地点:

实施会时间: 2023 年 5 月 6 日 9 时 0 分 0 秒

实施会地点: 宝钛办公楼 15 楼会议室

采购项目负责人:  (签字)

采购单位: 宝鸡钛业股份有限公司资产设备部